

PLUS M-115



Le tableau avec cinq surfaces de présentation

Sauvegarder sur mémoire USB (en option) et télécharger sur PC.
Balayage directement sur un PC en utilisant un câble USB.
Amélioration de la qualité et de la performance d'impression.

Modèle	PLUS M-115
Montage	sur chevalet (I-stand) ou mural
Dimensions externes (chevalet)	147 x 70 x 197 cm (max.)
Poids (sans imprimante)	33 kg (tableau), 9,6 kg (chevalet)
Tableau	
- Dimensions surface tableau	130 (L) x 92 (H) cm
- Dimensions surface balayage	128 (L) x 90 (H) cm
- Nombre de surfaces tableau	4 panneaux écriture + 1 écran de projection
- Interruption de page	Pour chaque surface du tableau ou à son gré
- Déplacement tableau	sans fin unidirectionnel (horizontal)
- Interface	Mode pleine vitesse USB 1.1 ou USB 2.0: 3 ports; 2 ports sur le côté inférieur du tableau (type A, type B), 1 port sur le côté inférieur du panneau de contrôle (A)
- Méthode de balayage	capteur CCD led optique compacte RGB LED
- Résolution de balayage	2.4 points / mm
Imprimante	
- Papier	Normal, format A4
- Résolution d'impression	Environ 300 dpi
- Couleur d'impression	Option couleur ou monochrome
Connexion au PC	
- Systèmes d'exploitation supportés	Éditions japonaises de Microsoft Windows 2000 Professional (SP4 et supérieures/XP/SP2 et sup.)
- Format fichier	PNG, BMP, JPEG, TIFF
Mémoire de sauvegarde	
- Type	mémoire flash USB
- Format fichier	Images PNG et fichiers HTML liés aux fichiers PNG
- Couleurs sauvegardées	Couleur: 256-palette couleurs; Monochrome: 16-palette couleurs
Alimentation	AC 100-240V 50-60Hz