

PLUS BF-041



Réunions plus efficaces

Les tableaux universels
Permettent d'imprimer les copies en noir et blanc sur papier thermique.
Le choix le plus approprié pour tous les types de réunions grâce aux excellentes
prestations, à la flexibilité et à la mobilité.

Modèle	Plus BF-041S/PC	Plus BF-041W/PC
Panneau		
- Surface d'écriture (L/H)	1240 x 880 mm	1740 x 880 mm
- Dimension panneau (L/H)	1300 x 920 mm	1800 x 920 mm
- Numéro panneau	2	2
- Méthode de lecture	Capteur CCD	Capteur CCD
- Méthode de déplacement	Electrique ou manuel	Electrique ou manuel
Impression	noir et blanc	noir et blanc
- Système de copiage	Imprimante thermique	Imprimante thermique
- Format d'impression	1 surface en format A4 o 2 surfaces réduites en format A4	1 surface en format A4 o 2 surfaces réduites en format A4
- PC Interface	USB 2.0	USB 2.0
- Format des fichiers	BMP, JPEG, PNG, TIFF (*1)	BMP, JPEG, PNG, TIFF (*1)
Standard de sécurité	UL, CE, CSA, SA, TUV	UL, CE, CSA, SA, TUV
Alimentation	100V, 110V, 120V, 220V, 240V	100V, 110V, 120V, 220V, 240V
Dimensions L/P/H	1470 x 600 x 1885 mm	1970 x 600 x 1885 mm
Poids	37 kg	34 kg
Système requis		
- Système d'exploitation	Microsoft Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP	Microsoft Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP
- Microprocesseur	IBM PC/AT ou compatibles	IBM PC/AT ou compatibles
- CPU	Min. Pentium II	Min Pentium II
- Mémoire	Min. 64 MB (128 MB recommande)	Min. 64 MB (128 MB recommande)
- Espace libre sur le disque dur	Min. 40 MB libres (sans mémorisation d'images)	Min. 40 MB libres (sans mémorisation d'images)
Interface PC	USB 1.1 ou USB 2.0	USB 1.1 ou USB 2.0
Drive requis	CD Rom	CD Rom
Accessoire en option	Kit pour montage mural	Kit pour montage mural

(*1) Formats supportés par Plus Image Viewer fourni