

# Données techniques

Modeles	PLUS U7-137SF XGA	PLUS U7-132h XGA	PLUS U7-132hSF XGA	PLUS U7-132SF XGA	PLUS U5-732h XGA	PLUS U5-632h XGA	PLUS U5-532h XGA	PLUS U5-512h SVGA	PLUS U4-237 XGA	PLUS U4-232h XGA	PLUS V-339 XGA	
Système de projection	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	DLP™	
Chip	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD SVGA x 1	DMD XGA x 1	DMD SVGA x 1	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	DMD XGA x 1	
Resolution	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	800 pixel x 600 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	1024 pixel x 768 pixels	
Luminosité	3500 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	3500 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	3500 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	3000 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	2500 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	2300 ANSI lumen Bright mode 3000 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	2000 ANSI lumen Bright mode 3000 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	2000 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	2000 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	2000 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	1300 ANSI lumen (Eco-mode: -20%)	
Rapport contraste	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	2000:1 (on/off total)	
Rapport aspect	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	4:3, supporte 16:9	
Optique	F = 2.6-2.8, f = 22.1-25.6 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.4-2.6, f = 26.5-31.8 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.8, f = 22.1-25.6 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.8, f = 22.1-25.6 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.4-2.6, f = 26.5-31.8 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.9, f = 18.4-22.1 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.9, f = 20.0-24.0 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.9, f = 20.0-24.0 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.9, f = 27.5-33.0 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.9, f = 27.5-33.0 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	F = 2.6-2.9, f = 27.5-33.0 mm, zoom manuel x 1.2, mise au point manuelle	
Palette couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	
Méthode de projection	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table/plafond	Devant/derrrière, table	
Distance de projection	1,2-9,5 m	1,2-11,5 m	1,2-9,5 m	1,2-9,5 m	1,2-11,5 m	1,2-8,0 m	1,2-11,1 m	1,2-11,1 m	1,2-11,8 m	1,2-11,8 m	1,2-11,8 m	
Dimensions de l'image	Diagonale 34"-300"	Diagonale 27"-300"	Diagonale 34"-300"	Diagonale 34"-300"	Diagonale 27"-300"	Diagonale 38"-300"	Diagonale 28"-300"	Diagonale 28"-300"	Diagonale 26"-300"	Diagonale 26"-300"	Diagonale 26"-300"	
Signal RGB (entrée)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	XGA (Compression), XGA (Effectif), VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	XGA (Compression), XGA (Effectif), VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Extension/Effectif)	
Signal vidéo	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)	
Audio	Mono 0,5-watt	Mono 0,5-watt	Mono 0,5-watt	Mono 0,5-watt	Mono 0,8-watt	Mono 0,8-watt	Mono 0,8-watt	Mono 0,8-watt	Mono 0,5-watt	Mono 0,5-watt	Mono 0,5-watt	
Dimensions H/L/P	83 x 258 x 320 mm	83 x 258 x 320 mm	83 x 258 x 320 mm	83 x 258 x 320 mm	60 x 216 x 260 mm	60 x 216 x 252 mm	60 x 216 x 240 mm	60 x 216 x 240 mm	53 x 190 x 242 mm	53 x 190 x 242 mm	46 x 186 x 176 mm	
Poids	3,1 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,0 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,3 kg	
Fonctions	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: max. 20°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: max. 20°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: max. 20°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: max. 20°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +12/-15°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +8/-11°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +14/-18°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +14/-18°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +17/-22°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +17/-22°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +12/-18°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité	Automatique complet Correction numérique de la distorsion trapezoidale (verticale: +12/-18°) Zoom numérique (x2) Arrêt image Mute Correction rapide de la couleur Temporisateur de la présentation Mot de passe de sécurité