

PLUS U4-232h XGA



Compact et lumineux

Caractéristiques principales Plus U4-232h XGA

• Objectif avec zoom manuel x 1.2 • Zoom numérique • Correction numérique de la distorsion trapézoïdale • Rapport contraste 2000:1 • 2000 ANSI lumen • Poids 1,5 kg • Hauteur 53 mm • Contrôle de la souris par télécommande • Accessoires inclus: Sacoche pour le transport, télécommande à infrarouge, câbles de connexion



HDTV
compatible



Système de projection	DLP™
Chip	DMD XGA x 1
Résolution	1024 pixels x 768 pixels
Luminosité	Modalité normale: 2000 ANSI lumen (Eco-mode: Luminosité ca. -20%)
Rapport aspect	4:3, supporte 16:9
Optique	F2.6-2.9, f= 27.5 - 33.0 mm, zoom manuel 1:1.2, mise au point manuelle
Palette couleurs	16,7 millions de couleurs
Méthode de projection	Devant/Derrière, table/plafond
Distance de projection	1.2 -11.8 m
Dimensions image	Diagonale 26"-300"
Signal RGB	SXGA (Compression), XGA (effectif), SVGA/VGA (Expansion/effectif)
Signal Vidéo	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL N, PAL M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0,5 Watt
Connexions (entrée)	RGB (analogique/numérique)/YCbCr/YPbPr: DVI-I x 1, vidéo composite: RCA x 1, S-vidéo: Mini DIN 4 pins x 1, audio (RGB/Vidéo): ø 3.5 mm stéréo Mini Jack x 1, souris à distance: USB Mini-B x 1 (*1)
Dimensions H/L/P	53 x 190 x 242 mm
Alimentation	100-240V AC à 50/60 Hz
Absorption	240 Watt (Modalité normale), 170 Watt (Eco-mode)
Fonctions	Réglage automatique complet, correction Keystone numérique (verticale +17/-22 °, zoom numérique (x2), arrêt image, mute, correction rapide de la couleur temporisateur de la présentation, mot de passe de sécurité
Accessoires	Couvre-objectif x 1, télécommande à l'infrarouge x 1, CR2025 (Batterie au lithium 3V) x 1 (pour la télécommande) câble d'alimentation (1.8 m) x 1, câble DVI-VGA (DVI-I Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1 câble S-vidéo (Mini DIN 4 pin/2m) x 1, câble vidéo (RCA/2 m) x 1 câble audio (ø 3.5 mm Mini plug/2 m) x 1, adaptateur Mini Jack/RCA (ø 3.5 mm stéréo Mini Jack - RCA/0.15 m) x 1, sacoche x 1, sacoche pour câbles x 1 manuel d'utilisation (CD-ROM) x 1, manuel d'utilisation (Edition simplifiée) x 1 étiquette de sécurité x 1
Accessoires en option	Ampoule de rechange 28-061, set pour montage au plafond, set pour souris à distance (avec pointeur Laser, câble USB)

(*1) Souris à distance (VR-100) est vendu séparément.