

PLUS U5-732h XGA



Technologie avancée

Caractéristiques principales PLUS U5-732h XGA

• Objectif avec zoom manuel x 1.2 • Zoom numérique x 2 • Correction numérique de la distorsion trapézoïdale • Rapport contraste 2000:1 • 2500 ANSI lumen • Poids 2,1 kg • Hauteur 60 mm • Contrôle de la souris par télécommande • Accessoires inclus: Sacoche pour le transport, télécommande à infrarouge, câbles de connexion



HDTV
compatible



Système de projection	DLP™
Chip	DMD XGA x 1
Résolution	1024 pixels x 768 pixels
Luminosité	2500 ANSI lumen (Eco-mode: luminosité ca. -20%)
Rapport aspect	4:3, supporte 16:9
Optique	F = 2.4-2.6, f = 26.5-38.1 mm, zoom manuel 1:1.2, mise au point manuelle
Palette couleurs	16,7 millions de couleurs
Méthode de projection	Devant/derrrière, table/plafond
Distance de projection	1,2-11,5 m
Dimensions image	Diagonale 27"-300"
Signal RGB (entrée)	SXGA (Compression), XGA (Effectif), SVGA/VGA (Expansion/effectif)
Signal vidéo	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0,8 Watt
Connexions (entrée)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pins x 1, vidéo composite: RCA x 1, S-vidéo: Mini DIN 4 pins x 1, audio (RGB/vidéo): ø 3,5 mm stéréo Mini Jack x 1, contrôle PC: D-Sub 9 pins x 1, souris à distance: USB type B x 1
Dimensions H/L/P	60 mm x 216 mm x 260 mm
Alimentation	100-240V AC à 50/60 Hz
Absorption	280 Watt/250 Watt (Eco-mode), standby moins de 10 Watt
Fonctions	Réglage automatique complet, correction Keystone numérique (vertical: +12/-15°), zoom numérique (x2), arrêt image, mute, correction rapide de la couleur, temporisateur de la présentation, mot de passe de sécurité
Accessoires	Couvre-objectif x 1, télécommande à l'infrarouge avec pointeur laser x 1, batteries AAA pour la télécommande x 2, câble d'alimentation (1,8 m) x 1, câble VGA (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1, câble S-vidéo (Mini DIN4 pin/2 m) x 1, câble vidéo (RCA/2 m) x 1, câble audio (ø 3,5 mm Mini Plug/2m) x 1, adaptateur Mini Jack - RCA (ø 3,5 mm stéréo Mini Jack-RCA/0,15 m) x 1, câble USB (Mini-B - Type A/2m) x 1, sacoche x 1, sacoche pour les câbles x 1, manuel d'utilisation (CD-ROM) x 1, manuel d'utilisation (Edition simplifiée) x 1, étiquette de sécurité x 1
Accessoires en option	Ampoule de rechange 28-030, set pour montage au plafond