

PLUS U5-732h XGA



Tecnologia avanzata

Caratteristiche principali PLUS U5-732h XGA

• Obiettivo con zoom manuale x 1.2 • Zoom digitale x 2 • Correzione digitale della deformazione trapezoidale • Rapporto contrasto 2000:1 • 2500 ANSI lumen, • Peso 2.1 kg • Altezza 60 mm • Controllo diretto del mouse tramite telecomando • Accessori inclusi: Borsa morbida per il trasporto, telecomando ad infrarossi, cavi di collegamento



HDTV
compatible



Sistema di proiezione	DLP™
Chip	DMD XGA x 1
Risoluzione	1024 pixel x 768 pixel
Luminosità	2500 ANSI lumen (Eco-mode: luminosità -20%)
Rapporto aspetto	4:3, supporta 16:9
Ottica	F = 2.4-2.6, f = 26.5-31.8 mm, Zoom manuale x1.2, messa a fuoco manuale
Tavolozza colori	16,7 milioni di colori
Metodo di proiezione	Fronte/retro, tavolo/soffitto
Distanza di proiezione	1,2-11,5 m
Dimensioni dell'immagine	Diagonale 27"-300"
Segnale RGB (entrata)	SXGA (Compressione), XGA (Effettivo), SVGA/VGA (Espansione/effettivo)
Segnale Video	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0,8-watt
Connessioni (entrata)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1, Video composito: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/Video): ø 3.5 mm Stereo Mini Jack x 1, Controllo PC: D-Sub 9 pin x 1, Remote mouse: USB tipo B x 1
Dimensioni A/L/P	60 x 216 x 260 mm
Alimentazione	100-240V AC a 50/60 Hz
Consumo	280 watt/250 watt eco-mode, meno di 10 watt standby
Funzioni	Regolazione automatica completa, Correzione digitale della distorsione trapezoidale (verticale: +12/-15%), Zoom digitale (x2), Fermo immagine, Mute, Correzione rapida del colore, Timer della presentazione, Password di sicurezza
Accessori	Copriobiettivo x 1, Telecomando ad infrarossi con puntatore Laser x 1, Batterie AAA per il telecomando x 2, Cavo di alimentazione (1,8 m) x 1, Cavo VGA (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1, Cavo S-Video (Mini DIN4 pin/2m) x 1, Cavo Video (RCA/2m) x 1, Cavo Audio (ø 3.5mm Mini Plug/2m) x 1, Adattatore Mini Jack-RCA (ø 3.5mm, Stereo Mini Jack-RCA/0.15m) x 1, Cavo USB (Mini-B - Tipo A/2m) x 1, Borsa morbida x 1, Borsa per i cavi x 1, Manuale d'uso (CD-ROM) x 1, Manuale d'uso (Edizione semplificata) x 1, Etichetta di sicurezza x 1
Accessori opzionali	Lampada 28-030, Kit di montaggio a soffitto