

PLUS U7-137SF XGA Wireless



I proiett

Caratteristiche principali Plus U7-137SF XGA

- Obiettivo con zoom manuale x 1.2 • Zoom digitale • Correzione digitale della deformazione trapezoidale • Rapporto contrasto 2000:1 • 3500 ANSI lumen • Peso 3.1 kg • Altezza 83 mm • Controllo diretto del mouse tramite telecomando • Wireless LAN Card, CompactFlash Card Slot, connessione USB, Image Viewer per file in formato PPT, JPEG e PNG • Accessori inclusi: Wireless LAN Card, CompactFlash Card, borsa morbida per il trasporto, telecomando ad infrarossi, cavi di collegamento



HDTV
compatible



Sistema di proiezione	DLP™
Chip	DMD XGA x 1
Risoluzione	1024 pixel x 768 pixel
Luminosità	3500 ANSI lumen (Eco-mode: luminosità -20%)
Rapporto aspetto	4:3, supporta 16:9
Ottica	F = 2.6-2.8, f = 22.1-25.6 mm, zoom manuale x 1.2, messa a fuoco manuale
Tavolozza colori	16,7 milioni di colori
Metodo di proiezione	Fronte/retro, tavolo/soffitto
Distanza di proiezione	1,2-9,5 m
Dimensioni dell'immagine	Diagonale 34"-300"
Segnale RGB (entrata)	SXGA (Compressione), XGA (effettivo), SVGA/VGA (Espansione/effettivo)
Segnale Video	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0,5-watt
Connessioni (entrata)	RGB (analogico/digitale)/YCbCr/YPbPr: DVI x 1, RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1, Video composito: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3.5 mm Stereo Mini Jack x 1
Connessioni (uscita)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1
Altre connessioni	Remote Mouse: USB Mini-B x 1, RS232C: Mini DIN 9 pin x 1 Image Viewer (Visualizzatore immagine)/Mouse: USB Type A x 2 Wireless/Image Viewer (Visualizzatore immagine): CompactFlash Card Type I slot x 1 Rete (10 BaseT/100 Base TX): RJ45 x 1
Controllo esterno del proiettore	RS232C/Telnet/Web browser
Dimensioni A/L/P	83 mm x 258 mm x 320 mm
Alimentazione	100-240V AC a 50/60 Hz
Consumo	430 watt/380 watt eco-mode/meno di 20 watt in standby
Funzioni	Regolazione automatica completa, Correzione digitale della distorsione trapezoidale (verticale: max. 20°), Zoom digitale (x2), Fermo immagine, Mute, Correzione rapida del colore, Timer della presentazione, Password di sicurezza
Accessori	Copriobiettivo x 1, Telecomando ad infrarossi (con laser pointer) x 1, Batterie AAA (per il telecomando) x 2, Cavo di alimentazione (1,8 m) x 1, Cavo VGA (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1, Cavo S-Video (Mini DIN 4 pin/2m) x 1, Cavo Video (RCA/2m) x 1, Cavo Audio (ø 3.5mm Mini Plug/2m) x 1, DVI-I Adattatore Mini D-sub15 pin (0.18m) x 1, Cavo USB (Mini-B TypeA/2m) x 1, Adattatore Mini Jack-RCA (ø 3.5mm Stereo Mini Jack-RCA/0.15m) x 1, Borsa morbida x 1, Wireless LAN card (802.11b Wi-Fi CompactFlash™ card) x 1, Manuale d'uso (CD-ROM) x 1, Manuale d'uso (Edizione semplificata) x 1, Etichetta di sicurezza x 1
Accessori opzionali	Lampada 28-057, Kit per montaggio a plafone